



SANDARDY

☐ Konstrukce staby

Základy

železobetonová základová deska na základových pásech

Nosné sloupy

ocelové

Nosné a obvodové stěny

BTB 300, BTB 250, keramické tvárnice POROTHERM 380, POROTHERM AKU 300

Vnitřní příčkové zdivo

keramické tvárnice POTOTHERM 140mm, keramické tvárnice POROTHRM 100

Stropy

stropní filigránové desky 250mm

Balkony

železobetonové

☐ Úpravy povrchů

Stěny vnitřní

omítky sádrové

Stěny vnější

termoizolační omítka

Podhledy

sádrokartonové

Podlahy

keramické dlažby a vinylové podlahy

Malby

bílé

Obklady

keramické

☐ Výplně otvorů

Okna

plastová, izolační trojsklo $U=0,76$



SANDARDY



Vstupní dveře do bytů	budou splňovat $U = 1,02$
Vnitřní dveře	dřevěné typové no obložkových zárubní
Dveře balkónové	plastové
☐ <u>Vytápění a ohřev TUV</u>	hlavní zdroj pro vytápění objektu jsou navrženy tepelná čerpadla vzduch-vzduch a pro ohřev TUV ohříváč vody s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch
☐ <u>Společné prostory</u>	
Zpevněné plochy	keramická dlažba
Schodiště	železobetonové, dvouramenné s mezipodestou
Osvětlení	s pohybovými čidly

